

HITACHI
Inspire the Next



Le Gainable s'installe en faux-plafond ou dans les combles. Seuls les diffuseurs sont apparents dans chaque pièce.

En fonction du choix de votre solution MonoZONE ou MultiZONE, plusieurs modèles peuvent répondre au niveau de confort que vous désirez.

Gainable **MONOMULTI** pour une pièce



- Le Gainable MONOMULTI a été spécialement étudié et conçu pour équiper une seule pièce (modèle RAD-18NH7A unique sur le marché).
- **Compact** : Dimensions encore plus réduites (75 x 23,5 cm).
- **Liberté** : Grand choix de télécommandes.

Gainable **CENTRALISE** pour le logement



- Vous pouvez traiter l'ensemble de votre logement avec un seul Gainable.

Retrouvez tous les détails avec la Solution Gainable CENTRALISE p. 10-11.

Caractéristiques techniques



Solution **GAINABLE CENTRALISE**

UNITÉ INTÉRIEURE	réf.	RAD-50DH7A	RAD-60DH7A	RAD-70DH7A
Puissance Froid (min-nominale-max)	kW	5,00 (0,90 - 6,00)	6,00 (0,90 - 7,00)	7,10 (0,90 - 8,00)
Puissance Chaud (min-nominale-max)	kW	6,00 (0,90 - 7,00)	7,30 (0,90 - 8,00)	8,00 (0,90 - 9,00)
Niveau sonore en Froid (pressions)*	dB(A)	28 / 30 / 32 / 34		28 / 30 / 32 / 35
Puissance sonore	dB(A)	52		54
Dimensions (H x L x l)	mm	270 x 900 x 720		
GRUPE EXTÉRIEUR	réf.	RAC-50DH7	RAC-60DH7	RAC-70DH7
COP (Froid / Chaud)		3,57 / 3,77	3,21 / 3,43	2,81 / 3,42
Pression sonore (nuit)	dB(A)	47 (44)	48 (45)	53 (50)
Puissance sonore	dB(A)	63	64	68
Dimensions (H x L x l)	mm	800 x 850 x 298		

UNITÉ INTÉRIEURE	réf.	RPI-3.0FSN3E	RPI-4.0FSN3E	RPI-5.0FSN3E	RPI-6.0FSN3E	RPI-8.0FSN3E	RPI-10.0FSN3E
Puissance Froid (min-nominale-max)	kW	7,10 (3,20 - 8,00)	10,00 (4,90 - 11,20)	12,50 (5,70 - 14,00)	14,00 (6,00 - 16,00)	20,00 (9,00 - 22,40)	25,00 (11,20 - 28,00)
Puissance Chaud (min-nominale-max)	kW	8,00 (3,50 - 10,60)	11,20 (5,00 - 14,00)	14,00 (6,00 - 18,00)	16,00 (6,00 - 20,00)	22,40 (8,30 - 28,00)	28,00 (10,50 - 35,00)
Niveau sonore en Froid (pressions)*	dB(A)	- / 31 / 33 / 35	- / 35 / 36 / 37	- / 36 / 38 / 39	- / 38 / 39 / 40	- / 51 / 54 / 54	- / 52 / 55 / 55
Puissance sonore	dB(A)	62	64	65	66	77	78
Dimensions (H x L x l)	mm	275 x 1084 x 600	245 x 1474 x 600		423 x 1592 x 600		
GRUPE EXTÉRIEUR	réf.	RAS-3HVRNM2E	RAS-4H(V)RNM2E	RAS-5H(V)RNM2E	RAS-6H(V)RNM2E	RAS-8HRNM	RAS-10HRNM
COP (Froid / Chaud)		3,55 / 3,86	3,72 / 4,17	3,50 / 3,76	3,16 / 3,62	3,36 / 4,24	3,20 / 3,93
Pression sonore (nuit)	dB(A)	47 (43)	49 (45)	51 (47)	51 (48)	52 (50)	55 (53)
Puissance sonore	dB(A)	65	67	69	70	74	77
Dimensions (H x L x l)	mm	800 x 950 x 370	1380 x 950 x 370		1650 x 1100 x 390		